

## Перечень материала

|  | Арт.-№.      | Обозначение                                    | кг.    |
|--|--------------|--|--------|
|  | 189.005.0006 | Телескопический RS/RSK<br>180-290 см           | 11,00  |
|  | 189.005.0007 | 260-400 см                                     | 20,00  |
|  | 189.005.0008 | 460-600 см                                     | 36,00  |
|  | 189.005.0009 | 620-760 см                                     | 84,00  |
|  | 189.005.0015 | Телескопический<br>255-405 см                  | 33,50  |
|  | 189.005.0016 | 400-620 см                                     | 54,50  |
|  | 189.005.0017 | 620-1000 см                                    | 110,00 |
|  | 189.005.0010 | Телескопический BKS<br>710-850 см              | 146,00 |
|  | 189.005.0060 | 840-980 см                                     | 167,00 |
|  | 189.005.0001 | Распорка шпindelная<br>105-150 см              | 9,50   |
|  | 189.005.0000 | 180-290 см                                     | 14,00  |
|  | 189.005.0023 | Пята с тремя отверстиями в комплекте           | 3,60   |
|  | 189.005.0033 | Опорная пята                                   | 7,20   |
|  | 180.000.0025 | Подвеска для телескопического раскоса к Растер | 2,50   |

|              | Арт.-№.      | Обозначение  | кг.     |        |
|--------------|--------------|--|---------|--------|
|              | 187.500.0003 | Лого/Атлет подвеска для телескопического раскоса                     | 2,00    |        |
|              | 181.000.0004 | Подвесное крепление для элементов ГЕ в. компл. (без вставных болтов) | 4,30    |        |
|              | 182.000.0096 | Подвеска для телескопического раскоса к Трапец и круглой колонне     | 2,40    |        |
|              | 189.001.0069 | Вставной болт 130 в комплекте  | 0,30    |        |
|              | 189.001.0070 | Вставной болт 100 в комплекте  | 0,27    |        |
|              | 189.005.0041 | Кованный костыль Ø 20 x 55 см  | 1,70    |        |
|              | 189.011.0150 | Трубка ПВХ Ø 22 мм с заглушками (монтированы)<br>длина:              | 15,0 см | % 4,00 |
|              | 189.011.0175 |  | 17,5 см | % 4,50 |
|              | 189.011.0200 |  | 20,0 см | % 5,00 |
|              | 189.011.0240 |  | 24,0 см | % 5,70 |
|              | 189.011.0250 |  | 25,0 см | % 5,80 |
|              | 189.011.0300 |  | 30,0 см | % 6,50 |
|              | 189.011.0350 |  | 35,0 см | % 7,60 |
|              | 189.011.0365 |  | 36,5 см | % 7,90 |
|              | 189.011.0400 |  | 40,0 см | % 8,70 |
|              | 189.011.0450 | 45,0 см  | % 10,50 |        |
| 189.011.0500 | 50,0 см      | % 11,00  |         |        |
|              | 189.010.3000 | Стандартная длина 3,00 м без заглушек                                | 0,50    |        |
|              | 189.014.0001 | ПХВ заглушка Ø 22 мм   | % 1,10  |        |
|              | 189.014.0009 | ПХВ пробка Ø 22 мм   | % 0,40  |        |

Технические изменения допустимы

## Перечень материала

|  | Арт.-№.      | Обозначение                                   | кг.     |              | Арт.-№.      | Обозначение  | кг.       |         |
|--|--------------|---|---------|--------------|--------------|--|-----------|---------|
|  |              | Трубка ПВХ Ø 26 мм с заглушками (монтированы) |         |              |              | Волокнистобетонная трубка для применения с конусом. Внутри Ø 22 мм |           |         |
|  | 189.042.0150 | 15,0 см                                       | % 5,00  |              |              | 189.016.0100   | 12,0 10,0 | % 15,00 |
|  | 189.042.0175 | 17,5 см                                       | % 5,50  |              |              | 189.016.0120   | 14,0 12,0 | % 18,00 |
|  | 189.042.0200 | 20,0 см                                       | % 6,00  |              |              | 189.016.0130   | 15,0 13,0 | % 19,50 |
|  | 189.042.0240 | 24,0 см                                       | % 7,10  |              |              | 189.016.0140   | 16,0 14,0 | % 21,00 |
|  | 189.042.0250 | 25,0 см                                       | % 7,20  |              |              | 189.016.0160   | 18,0 16,0 | % 24,00 |
|  | 189.042.0300 | 30,0 см                                       | % 8,80  |              |              | 189.016.0180   | 20,0 18,0 | % 27,00 |
|  | 189.042.0350 | 35,0 см                                       | % 10,00 |              |              | 189.016.0200   | 22,0 20,0 | % 30,00 |
|  | 189.042.0365 | 36,5 см                                       | % 10,40 |              |              | 189.016.0210   | 23,0 21,0 | % 31,50 |
|  | 189.042.0400 | 40,0 см                                       | % 11,20 |              |              | 189.016.0220   | 24,0 22,0 | % 33,00 |
|  | 189.042.0500 | 50,0 см                                       | % 13,60 |              |              | 189.016.0230   | 25,0 23,0 | % 34,50 |
|  | 189.041.2000 | Стандартная длина 200 см без заглушек         | 0,41    |              |              | 189.016.0260   | 28,0 26,0 | % 39,00 |
|  |              |   |         | 189.016.0280 | 30,0 28,0    | % 42,00  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0310 | 33,0 31,0    | % 46,50  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0320 | 34,0 32,0    | % 48,00  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0330 | 35,0 33,0    | % 49,50  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0340 | 36,0 34,0    | % 51,00  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0345 | 36,5 34,5    | % 51,75  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0360 | 38,0 36,0    | % 54,00  |           |         |
|  |              |   |         | 189.016.0380 | 40,0 38,0    | % 57,00  |           |         |
|  | 189.014.0015 | ПХВ заглушки Ø 26 мм                          | % 1,30  |              | 189.016.1250 | Стандартная длина 125 см   | 1,85      |         |
|  | 189.014.0016 | Пробка ПВХ Ø 26 мм                            | % 0,60  |              | 189.014.0003 | ПХВ конус Ø 22мм   | % 0,49    |         |
|  | 189.012.2000 | Трубка ПВХ 32 мм стандарт длина 2,00 м        | % 0,64  |              | 189.018.0044 | Пробки внутренние ПВХ Ø 22 мм                                      | % 1,00    |         |
|  | 189.014.0013 | Заглушка ПВХ Ø 32 мм                          | % 1,70  |              |              | Волокнистобетонная трубка для применения с заглушками внутри 27 мм |           |         |
|  |              |   |         |              |              | толщина стенки/длина   |           |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0118 | 12,0 11,8  | % 15,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0138 | 14,0 13,8  | % 18,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0148 | 15,0 14,8  | % 19,50   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0158 | 16,0 15,8  | % 21,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0178 | 18,0 17,8  | % 24,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0198 | 20,0 19,8  | % 27,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0218 | 22,0 21,8  | % 30,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0228 | 23,0 22,8  | % 31,50   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0238 | 24,0 23,8  | % 33,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0248 | 25,0 24,8  | % 34,50   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0278 | 28,0 27,8  | % 39,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0298 | 30,0 29,8  | % 42,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0328 | 33,0 32,8  | % 46,50   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0338 | 34,0 33,8  | % 48,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0348 | 35,0 34,8  | % 49,50   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0358 | 36,0 35,8  | % 51,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0363 | 36,5 36,3  | % 51,75   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0378 | 38,0 37,8  | % 54,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.0398 | 40,0 39,8  | % 57,00   |         |
|  |              |   |         |              | 189.043.1250 | Стандартная длина 125 см   | 2,12      |         |








Технические изменения допустимы

## Перечень материала

|  | Арт.-№.      | Обозначение  | кг.    |  | Арт.-№.      | Обозначение   | кг.    |
|--|--------------|--|--------|--|--------------|---|--------|
|  | 189.014.0019 | Уплотнительная заглушка Ø 27 мм высота шляпки 2,5 мм после прижатия 1 мм | % 3,92 |  | 680.000.0050 | Пробка ПХВ для компенсационного элемента (изготавливалась до середины 1993) | % 0,10 |
|  | 189.017.1250 | Волокнистобетонная трубка Ø 32 мм стандартная длина 125 см               | 2,80   |  | 680.000.0178 | Пробка ПХВ для Ø 23,5 + 24 мм для компенсационных элементов Растер и ГЕ     | % 0,25 |
|  | 189.014.0005 | Заглушка конус из ПХВ Ø 32 мм  | % 0,70 |  | 680.000.0083 | Пробки Ø 29,5 мм ПХВ для Атлет-Универсального элемента                      | % 0,50 |
|  | 189.018.0002 | Раствор 3/25   | 25,00  |  | 680.000.0150 | Пробки ПХВ Ø 21 мм для Лого-Универсального элемента (остаются в бетоне)     | % 0,50 |
|  | 189.018.0014 | Ручной шприц   | 1,00   |  | 189.014.0023 | Пробки ПХВ Ø 25 мм для Трапец балки   | % 0,50 |
|  | 189.018.0003 | Удлиненная трубка сопло  | 0,03   |  | 189.014.0021 | Пробка грибок ПХВ Ø 34 мм для опалубки Растер                               | % 0,20 |
|  | 189.018.0001 | 2-х компонентный клей с отвердителем                                     | 1,00   |  | 940.025.0001 | Планка ПХВ. Длина 250 см  |        |
|  | 189.018.0047 | Волокнистобетонная пробка длина 2 см                                     | % 1,70 |  | 940.025.0004 | Толщина бетона 30 мм  | 0,56   |
|  | 189.018.0041 | Ø 27 см  | % 2,30 |  | 940.025.0005 | 35 мм   | 0,65   |
|  | 189.018.0049 | Ø 32 см  | % 3,40 |  | 940.025.0006 | 40 мм   | 0,70   |
|  | 680.000.0033 | Пробка ПХВ для опорной головки   | % 0,10 |  |              | 50 мм   | 1,03   |
|  |              |  |        |  | 940.000.0572 | Звездочка из ПХВ Ø от 6 – 12 см   |        |
|  |              |  |        |  | 940.000.0570 | Толщина бетона 25 мм  | % 0,60 |
|  |              |  |        |  | 940.000.0570 | 30 мм   | % 0,77 |
|  |              |  |        |  | 940.000.0573 | 35 мм   | % 1,10 |
|  |              |  |        |  | 940.000.0575 | 40 мм   | % 1,60 |
|  |              |  |        |  | 940.000.0574 | 50 мм   | % 1,84 |

Технические изменения допустимы

## Перечень материала

|   | Арт.-№.      | Обозначение   | кг.       |  | Арт.-№.      | Обозначение   | кг.    |
|---|--------------|---|-----------|--|--------------|---|--------|
|    |              | Дистанц -4 служит для соблюдения расстояния между арматурной сеткой и опалубкой<br>Ø арматуры до 12 мм<br>Ø прутков: 4 мм<br>расстояние 30 мм.<br><br>Толщина стенки: |           |  |              | Средство против прилипания бетона Р 300                 |        |
|   | 940.021.0001 | 15,0 см   | % 2,10    |  | 189.003.0011 | Бочка 200 л. с краном                                   | 187,00 |
|   | 940.021.0027 | 17,5 см   | % 2,30    |  | 189.003.0013 | пластмассовая канистра 30 л.                            | 25,00  |
|   | 940.021.0002 | 20,0 см   | % 2,60    |  |              |   |        |
|   | 940.021.0003 | 24,0 см   | % 2,80    |  |              |   |        |
|   | 940.021.0004 | 30,0 см   | % 3,50    |  |              |   |        |
|   | 940.021.0005 | 36,0 см   | % 3,90    |  |              |   |        |
|   | 940.025.0020 | Эксцентрик – шайба из ПВХ (без гвоздя)  | 0,17      |  |              | Средство против прилипания бетона Р 2000, экологическое |        |
|  | 940.014.0163 | UZA Универсальный анкер ДВ 15   | 0,17      |  | 189.003.0018 | Бочка 200 л. с краном                                   | 187,00 |
|  | 940.025.0010 | Т-профиль 21/18 х 2500  | 0,19      |  | 189.003.0019 | Пластмассовая канистра 30 л.                            | 25,00  |
|   | 940.025.0011 | 38/22 х 2500  | 0,36      |  |              |   |        |
|  |              | Трехгранная планка ПВХ  |           |  |              |   |        |
|   | 189.015.0000 | 2,3 х 2,3 х 250 мм  | 0,35      |  |              |   |        |
|   | 189.015.0002 | 1,2 х 1,2 х 250 мм  | 0,16      |  |              |   |        |
|  | 940.100.0010 | Листовая лента железо оцинкованное длина рулона 30 м  | са. 36,00 |  |              |   |        |
|   | 940.100.0011 | 250 х 0,6 мм  | са. 30,00 |  | 940.018.0003 | Универсальный скребок с твердого металла                | 1,00   |
|   | 940.100.0012 | 200 х 0,6 мм  | са. 22,00 |  | 940.018.0004 | 50 х 850 мм (с тремя полотнами)                         | 1,10   |
|   | 940.100.0013 | 150 х 0,6 мм  | са. 18,00 |  | 940.018.0001 | 50 х 1300 мм (с тремя полотнами)                        | 1,20   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0002 | 100 х 850 мм (с тремя полотнами)                        | 1,30   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0005 | 100 х 1300 мм (с тремя полотнами)                       | 1,30   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0006 | 175 х 850 мм (с тремя полотнами)                        | 1,40   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0006 | 175 х 1300 мм (с тремя полотнами)                       | 1,50   |
|  | 189.003.0009 | Пульверизатор 5 л.  | 4,30      |  |              |   |        |
|   |              |   |           |  | 940.018.0010 | Запасные полотна 16,5 х 16,5 мм (с болтами)             | 0,02   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0011 | Запасной нож заточка 50 мм                              | 0,04   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0012 | запасной нож заточка 100 мм                             | 0,07   |
|   |              |   |           |  | 940.018.0013 | запасной нож заточка 175 мм                             | 0,12   |

Технические изменения допустимы

