

LOGO.3

NOUVEAU

Nouveaux grands panneaux 270 x 340 cm, 135 x 340 cm

Les éléments actuels ont une hauteur de 2,40m, 2,70 m et 3,05 m; aussi pour la hauteur de 3,40 m, des éléments étroits dotés d'une largeur de 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 90 ou 240 cm sont à disposition; à cela s'ajoutent les éléments de compensation, les éléments multi et les éléments d'angle.

Les dimensions des nouveaux panneaux complètent d'une manière très favorable notre gamme de produits. Cela n'est pas le seul avantage :

- Les points de serrage des divers éléments, qu'ils soient horizontaux ou verticaux, sont adaptés les uns aux autres de telle manière qu'une image uniforme et optiquement agréable surgit, comme si chaque passage de tige se trouvait à une autre hauteur.
- En cas de construction bâtiment, le coffrage est souvent utilisé pour la cave; la hauteur habituelle y étant de 2,70 m. En cas de construction industrielle, la hauteur du coffrage s'élève par contre la plupart du temps à 3,40 m. L'élément 3,40 m x 2,70 m est donc optimisé pour les deux types de chantier.
- En raison des grandes dimensions, il y a donc moins d'éléments de coffrage à monter par surface de voile - donc aussi moins d'accessoires - surtout des pièces de liaison. Ceci réduit clairement le temps de coffrage. Plus la surface par élément est grande, plus le nombre et la longueur des joints entre les éléments sont petits.

Avec ses 12 cm, la hauteur de construction est extrêmement basse et facilite le transport et la logistique. La pression absorbée autorisée pour béton frais s'élève à 70 kN/m². La peau de coffrage est composée d'un contreplaqué en bois de bouleau 11 couches d'une épaisseur de 15 mm.

Tous les nouveaux panneaux de coffrage sont équipés en usine avec les transpondeurs RFID. Ces transpondeurs facilitent la gestion et l'organisation des panneaux de coffrage et leur utilisation sur chantier.

Avantages:

- Utilisation verticale et horizontale est possible
- Position des tiges sur un niveau
- Optimisés pour bâtiment et constructions industrielles
- Temps de coffrage réduits par moins de temps investi pour le montage des pièces de liaison et des accessoires
- Pression de béton frais: 70 kN/m²
- Transpondeurs RFID



Demandez votre Technico-Commercial ou le Responsable Service Export

Winfried Stoll

Tel.: 07832 / 71 - 242

winfried.stoll@paschal.de

